

Наименование изделия:

- «Микропроцессорный шкаф управления автоблокировкой МКУ-АБ 41581-001-00
ТУ 32 ЦШ 4670-2010»

Ввод в эксплуатацию:

41581-001-00 - 2013 год.

Техническая и эксплуатационная документация:

ТУ 32 ЦШ 4670-2010, 41581-001-00 ПС, 41581-000-00 РЭ (ввод 2013 г.)

Литера «О1».



Область применения

Шкаф МКУ-АБ применяется в составе аппаратуры системы АБТЦ-МШ для интервального регулирования движения поездов на вновь строящихся и модернизируемых участках железных дорог и линиях скоростного движения.

Назначение

Шкаф МКУ-АБ предназначен для управления автоблокировкой и является основным функциональным компонентом системы АБТЦ-МШ (аппаратуры первого уровня системы).

Технические характеристики

- номинальное напряжение от устройства бесперебойного питания переменного тока частотой 50 Гц, 220 В;
- габаритные размеры (ШхГхВ) не более (600х600х2200) мм;
- масса, не более 250 кг;
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ4;
- степень защиты изделия по ГОСТ 14254-96 IP30.

Срок службы изделия: 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.