

Наименование изделия:

- «Шкаф концентратор ШК 17705-00-00М» (код СКМТР:3185850012)
- «Шкаф концентратор ШК 17705-00-00М-01» (код СКМТР:3185850019)
- «Шкаф концентратор ШК 17705-00-00М-02» (код СКМТР:3185850020)

Ввод в эксплуатацию:

17705-00-00М (исполнение УХЛ1) - 2014 год. 17705-00-00М-01 (исполнение УХЛ1) - 2014 год.
17705-00-00М-02 (исполнение УХЛ1) - 2014 год

Техническая и эксплуатационная документация:

17705-00-00М ПС, 17705-00-00М-01 ПС 17705-00-00М-02 ПС (ввод в 2014г.) Литера «А».



Область применения

Применяется в устройствах железнодорожной автоматики в составе аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах

Назначение

Шкаф концентратор (ШК) предназначен для монтажа и разделки сигнально-блокировочных кабелей. Шкаф устанавливается в междупутьях и на отсыпке железнодорожных путей. и установки клемм типа Phoenix Contact.

Технические характеристики

Ввод кабелей в шкафы осуществляется через отверстия в дне. Кабели защищены коробами.
В шкафу установлен патрон для лампы освещения, выключатель и розетка для переносной лампы, электропаяльника и других приборов.
Электромонтаж приборов проводится на месте эксплуатации шкафов.

Обозначение	Тип	Кол-во клемм	Масса не более кг.
17705-00-00М	ШК	Согласно индивидуального проекта	150
17705-00-00М-01	ШК	420	140
17705-00-00М-02	ШК	840	144

- габаритные размеры: 1375x635x985 мм;
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ Р 55369-2012 К4 либо УХЛ1;
- степень защиты изделия от доступа к опасным частям IP54 по ГОСТ 14254-96.

Срок службы изделия: 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается не позднее 6 месяцев с даты отгрузки изделия потребителю.