

**Наименование изделия:**

- «Шкаф кроссовый ШК 41581-750-00 ТУ 32 ЦШ 4672-2010»

**Ввод в эксплуатацию:**

41581-750-00 - 2013 год.

**Техническая и эксплуатационная документация:**

ТУ 32 ЦШ 4672-2010, 41581-750-00 ПС, 41581-750-00 РЭ (ввод 2013 г.)

Литера «О1».



**Область применения**

Шкаф ШК применяется в составе аппаратуры системы АБТЦ-МШ для интервального регулирования движения поездов на вновь строящихся и модернизируемых участках железных дорог и линиях скоростного движения.

**Назначение**

Шкаф ШК служит для подключения кабельных жил напольных устройств к постовому монтажу с помощью коммутационных клемм, а также для установки приборов защиты постовых устройств АБТЦ-МШ.

**Технические характеристики**

- габаритные размеры (ШхГхВ) не более (600х600х2200) мм;
- масса, не более 250кг;
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ4;
- степень защиты изделия по ГОСТ 14254-96 IP30.

Срок службы изделия: 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.