

## Светофор оповестительный пешеходной сигнализации



### Назначение и область применения

Светофор оповестительный пешеходной сигнализации соответствует техническим условиям ТУ 32 ЦШ 2060-97, предназначен для светового и акустического оповещения пешеходов о приближении поезда к пешеходному переходу в условиях с умеренным или умеренным и холодным климатом (У или УХЛ) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Светофор применяется на сети ж/д общего и необщего пользования.

### Основные технические характеристики

Параметры	Значения
Напряжение питания головок, В	10,5...12,5
Напряжение питания звонка постоянного тока ЗПТ-12М или ЗПТ-24М, В	12(+5/-2) или 24 (±4) соответственно
Напряжение питания постоянного тока извещателя акустического ИА или ИАР, В	10÷28
Сила света по оптической оси, Кд, не менее	50
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Габаритные размеры, мм	814x480x2735
Масса, кг	57,1

### Исполнения изделия:

№	Наименование	Обозначение	Код СКМТР
1.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (без ящика ТЯ-6, с извещателем ИА)	14709-00-00	3185642689
2.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (без ящика ТЯ-6, с извещателем ИАР)	14709-00-00	3185642406
3.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (без ящика ТЯ-6, со звонком 12В)	14709-00-00	3185642692
4.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (без ящика ТЯ-6, со звонком 24В)	14709-00-00	3185642693
5.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (с ящиком ТЯ-6, с извещателем ИА)	14709-00-00	3185642690
6.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (с ящиком ТЯ-6, с извещателем ИАР)	14709-00-00	3185642691
7.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (с ящиком ТЯ-6, со звонком 12В)	14709-00-00	3185642694
8.	Светофор оповестительный пешеходной сигнализации (с ящиком ТЯ-6, со звонком 24В)	14709-00-00	3185642695