

Шкаф унифицированный типа ШУ черт. 157-808-00-00-30...39

Назначение

Шкаф ШУ предназначен для размещения в нем релейной аппаратуры автоматической блокировки, переездной сигнализации, электрической централизации стрелок и светофоров и других устройств, применяемых на железнодорожном транспорте с возможностью подключения кабельных коммуникаций.



Описание и технические характеристики

В шкафу применены новые вибрационные опоры, жгут выполнен свободным монтажом в перфорированных кабель-каналах, цепи питания и сигнальные разделены в отдельные жгуты, применены новые системы обогрева, имеется возможность дополнительной установки приточно-вытяжной вентиляции. Конструкция шкафа предусматривает возможность размещения устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и элементов токовой защиты в

отдельном металлическом противопожарном боксе (ШУЗН), расположенном на боковине шкафа.

В соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим и климатическим воздействиям шкафы относятся к классификационным группам МС3 и К4, предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата.

Степень защиты от внешних воздействий шкафа в металлическом корпусе не ниже IP55.

Установочные размеры шкафа: 470±2,0 x 955±2,0 мм.

Габаритные размеры: 1735 x 1108 x 635 мм (ВxШxГ)

